

Herramienta de fijación a gas para aplicaciones de acabado interior GX 3



APLICACIONES

- Fijaciones provisionales
- Fijación de cables, conductos y otros aparatos eléctricos ligeros - Se recomienda usar la boquilla especial para fijaciones de material eléctrico.
- Fijación de perfilera de tabique seco, muros y techos
- Fijación de rejillas, membranas o láminas con soportes de arandela especiales
- Fijación de carriles de madera a pisos, muros y techos

VENTAJAS

- Única fuente de energía, no requiere baterías
- Alta velocidad de fijación para una mayor productividad y la máxima eficiencia
- Amplia gama de clavos para la fijación en gran variedad de materiales.
- Indicador de gas que evita quedarse sin gas de forma imprevista. Mayor durabilidad de las cargas de gas: hasta 1200 clavos con una carga de gas GC 42 (900 clavos con la carga GC 41 y 1000 clavos con dos cargas GC 40)
- Cargador curvo de 40 clavos que facilita la accesibilidad en espacios estrechos y carriles profundos
- La fuerza de compresión se mantiene a lo largo de la vida útil de la herramienta.

Información técnica

Peso	3.99 kg
Potencia (máx.)	100 J
Rango de longitud de la fijación	14 - 39 mm
Tipo de fuente de energía	GC 40, GC 41, GC 42
Velocidad máx. de inserción de pernos	1200 / h
Dimensiones (L x An x Al)	436 x 132 x 392 mm



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Número de ítem
GX 3 maletín	1x Herramienta de fijación a gas GX 3 _01, 1x Maletín	2102194